

LADDBOX GARO GHL

Väggmonterad laddare med uttag / fasta anslutningar
kontakt Typ 1 eller Typ 2



Levereras i praktisk kartong
med bruksanvisning
och installationsmanual



Laddaren är framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda elfordon i anslutning till den egna bostaden och på arbetsplatsparkeringar.

Grundversionerna är utrustade med fast sladd och anslutningskontakt Typ 1 eller Typ 2. Typ 1 används företrädesvis för anslutning till japanska bilar och Typ 2 för anslutning till europeiska fordon.

Laddaren kan även beställas utan sladd och är då försedd med ett uttag Typ 2.

Samtliga versioner är försedda med personskyddsbrytare (RCBO).

E-nummer	Beteckning	Spänning V	Strömstyrka A	Effekt kW (cirkavärden)	Utrustning
24 497 96	GHL-T237WO	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 2 uttag
24 497 97	GHL-T274WO	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 2 uttag
24 497 98	GHL-T237FC	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 2 med fast anslutning
24 497 99	GHL-T274FC	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 2 med fast anslutning
24 498 00	GHL-T137FC	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 1 med fast anslutning
24 498 01	GHL-T174FC	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 1 med fast anslutning
24 498 02	GHLM-T237WO	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 2 uttag och med mätare
24 498 03	GHLM-T274WO	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 2 uttag och med mätare
24 498 04	GHLM-T237FC	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 2 med fast anslutning och med mätare
24 498 05	GHLM-T274FC	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 2 med fast anslutning och med mätare
24 498 06	GHLM-T137FC	230V	16	3,7	16A, 1-fas, Typ 1 med fast anslutning och med mätare
24 498 07	GHLM-T174FC	230V	32	7,4	32A, 1-fas, Typ 1 med fast anslutning och med mätare