

Circontrol eHome+

Grundläggande data

IP-klassning: IP54, får installeras både inomhus och utomhus

Slagtålighetsklassning: IK10, hög slagtålighet

Arbetstemperaturintervall: -30 till +45 grader C

Mått: 115*180*315 mm

Vikt: 4 kg

Jordfelsbrytare: Jordsfelbrytare typ B

Märkspänning: 230 V

Max laddström: 16 A, enfas.

Laddström: Ställbar i fasta steg (6,10,13,16 A) eller steglöst mellan 6-16 A genom dynamisk laststyrning (se beskrivning nedan)

Max laddeffekt: 3,7 kW

Laddeffekt: Ställbar i fasta steg (1,4, 2,3, 3,0, 3,7 kW) eller steglöst mellan 1,4–3,7 kW genom dynamisk laststyrning (se beskrivning nedan)

Anslutningsdon: Typ 2

Tillbehör

Fastmonterad kabel med Typ 2-kontakt, 5 m + väggmonterad hållare för kabeln

Utrustning för dynamisk laststyrning. Installationen av dynamisk laststyrning innebär att laddaren automatiskt begränsar laddströmmen vid höglastperioder i huset. Detta gör att du aldrig behöver oroa dig för att säkringen går och alltid får maximal laddeffekt till din bil.

Nyckel för enkel åtkomst till jordfelsbrytare

Övrigt

eHome+ har inbyggda värmeaggregat för att ge en förbättrad driftmiljö och därmed öka livslängden på inbyggd elektronik

eHome+ har LED-indikator som tydligt visar laddningens status, t.ex. "bilen laddar" (pulserande blått ljus) och "bilen är fulladdad" (fast blått ljus)

eHome+ är förberedd för att kunna installera elmätare utan modifikation internt i laddboxen

eHome+ uppfyller kraven för Ladda-hemma-stödet